















Technische specificaties

Fitness Kliktegels voldoen aan de eisen van EN 649

	Dikte	EN 428	15 mm
	Gewicht	EN 430	14.335 g/m ²
	Formaat	EN 427	445 x 445 mm
	Europese classificatie	EN 685	Klasse 34-43
	Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
	Antislip	DIN51130	R10 (GR-Vlakke afwerking) / R11 (R11-Reliëf afwerking)
	Sigaret bestendigheid	EN 1399	Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4
	Slijtvastheid	EN 660-1	Slijtageklasse P
	Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
	Indrukbelasting	EN 433	0,1 mm
	Chemische bestendigheid	EN 423	Hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
	Flexibiliteit	EN 435	Geen scheurvorming ø20 mm
	Rolsteolbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen Shore A hardheid: 70 - 75

Toepassingsgebieden



Health Centre



Sportscholen



Thuis fitness

Eigenschappen

- Snel en gemakkelijk zelf te plaatsen
- Eenvoudig in schoonmaak en onderhoud
- Antislip, zelfs in natte toestand
- Extreem slijtvast
- Geluiddempend
- Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC

Vekvloeren
Admiraal Trompstraat 3
3115 HK Schiedam

T + 31 10 437 41 70
E info@vekavloeren.nl
W www.vekavloeren.nl

 **vekavloeren**