

# Technische specificaties

Veka Original™ vloersysteem wordt opgebouwd uit WALASStic tegels en voldoet aan de eisen van EN 649.

	Dikte	EN 428	6 mm en 10 mm
	Gewicht	EN 430	8.331 g/m2 en 13.885 g/m2
	Formaat	EN 427	500x500 mm
	Europese classificatie	EN 685	Klasse 34-43
	Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
	Antislip	DIN51130	R10 ( GR-Vlakke afwerking) / R11 (R11- Reliëf afwerking)
	Sigaret Bestendigheid	EN 1399	Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4
	Slijtvastheid	EN 660-1	Slijtageklasse P
	Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
	Indrukbelasting	EN 433	0,1mm
	Chemische bestendigheid	EN 423	Hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
	Flexibiliteit	EN 435	Geen scheurvorming Ø20 mm
	Rolstoelbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen

## Toepassingsgebieden




Horeca



Garage



Retail



Magazijn/ Logistiek



Shipping



Onderwijs



Zorg

## Eigenschappen

- Eenvoudig in schoonmaak en onderhoud
- Antislip, zelfs in natte toestand
- Voldoet aan de richtlijnen van de HACCP
- Extreem slijtvast
- Geluiddempend
- Vloeistofdicht en bestand tegen diverse oliën en chemicaliën
- Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC

T 010 437 41 70

E [info@vekavloeren.nl](mailto:info@vekavloeren.nl)

W [www.vekavloeren.nl](http://www.vekavloeren.nl)

 **vekavloeren**